

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 28

1.Cod unic de identificare al produsului – 6KN166S/18AR/442 (Element de Vitraj Izolant cu grosime totala 32 mm, sticla COOL-LITE KN 166 II 6mm/Distantier 18mm Aluminiu + Argon/ Stadip 4.4.2)

2.Utilizarea prevazuta : economie de energie

3.Fabricant : SPIDROM GLASS SRL, str. Valsanesti nr.1, sect.3, Bucuresti, Romania. 34.

Tel: 0744348968

Reprezentant autorizat – nu este cazul

5.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : Sistem 3

6. Standard armonizat: SR EN- 1279-5, Organism notificat: Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A, Venezia, Italia, nr. notificare Bruxelles 1694

7. Performante declarate

Caracteristici esentiale	Performanta	Standardul de încercări
Rezistentă la foc	NPD	SR EN-13501-2
Reactie la foc	A1	SR EN 13501-1
Performanțe de comportare la un foc exterior	NPD	SR EN 13501-5
Rezistență la gloanțe	NPD	SR EN 1063
Rezistență la explozii	NPD	SR EN 13541
Rezistență la efracții	NPD/P2A	SR EN 356
Rezistență la impactul cu un pendul	NPD	SR EN 12600
Rezistență la variații bruște de temperatură și la diferențe de temperatură	NPD	SR EN 1863-1 SR EN 12150-1 SR EN 12337-1 ;EN 13024-1
Rezistență la încărcări date de vânt și zapadă și la încărcări permanente și impuse	6 mm	SR EN 13474
Izolare sunet propagat direct prin aer	NPD	SR EN 12758
Proprietăți termice	1.0 W/m ² K	SR EN 673 ;EN 12898
Proprietăți de radiație- A si B	-	-
A.Transmisia și reflexia luminii	LT=60% ;LR=22%	SR EN 410
B.Caracteristici privind radiația solară	g=0,38; SC=0,44	SR EN 410

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **rapoarte IIT nr:112757/2013**. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Calin Spulber
Bucuresti, Romania